

TA235 Accessory

TA235 Krom

Artikelnummer

TA235 Krom - 9419200
TA235 Mattsvart - 9420341
TA235 Mässing - 9419201
TA235 Koppar - 9420087
TA235 Bronze - 9425849
TA235 Black chrome - 9419075
TA235 Honey Gold - 9419199
TA235 Brushed Black chrome - 9422578
TA235 Brushed Nickel - 9420746
TA235 Ascot Grey - 9422826

Toalettpappershållare utan lock.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Dimensioner/Vikt



Produkt - Bredd - 149 mm

Produkt - Djup - 73 mm

Produkt - Höjd - 102 mm


Tapwell

Ritning - PDF



Tapwell

Sprängskiss



1. Screw plug Ø6 x 30 mm
2. Wall mount Ø34,6 x 29,5 mm
3. Screw M4 x 35 mm
4. Cover plate Ø45 x 6 mm
5. Screw M4 x 10 mm
6. Seal plate
7. Cylinder Ø18 x 46,8 mm
8. Allan screw M5 x 8 mm
9. Holder
10. Cylinder Ø18 x 31,3 mm
11. Insert Ø14,7 x 12,7 x 1 mm
12. Allan screw M5 x 25 mm
13. Cover cap Ø18 x 11,2 mm